

EWO SUURTAAJUUS TÄRYSAUVAT

INTEGROITU TAAJUUSMUUTTUJA

Käytä aina vikavirtasuojaa ellei virtalähde ole varustettu vikavirtasuojakytkimellä.
Aggregaatin käyttö virtalähteenä kielletty.



EWO38CA-suurtaajuustärysauva



EWO50CA, EWO59CA, EWO65CA -suurtaajuustärysauva

- **BETONIN TIIVISTYKSEEN**
- **ELEKTRONINEN TAAJUUSMUUTTAJA SÄHKÖNSYÖTTÖKAPELISSA**
- **SUURI TÄRYVOIMA**
- **VAKIONOPEUKSINEN JA RASKASTA KULUTUSTA KESTÄVÄ LAITE**

		EWO 38CA	EWO 50CA	EWO 59CA	EWO 65CA
Kärki Ø	mm	38	50	59	65
Kärki pituus	mm	404	468	499	484
Kärki paino	kg	2,6	5,4	8,2	9,4
Kok.paino	kg	12,2	17,4	20,2	22,4
Täryvoima	N	1700	3760	5640	7330
Nimellisvirta	A	1,5	2,7	3,0	4,5
Amplitudi	mm	1,8	2,1	2,4	2,6
Ottoteho	kW	0,5	0,9	1,1	1,3
Virta (input)	A	5,5	5,5	5,5	5,5
Tiivistysteho	m ³ /h	20	40	45	50
Taajuus	1/min	12000	12000	12000	12000